

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 2 do PCIS/ANRP/ZO/7/2016



(Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**Powiatowego Centrum Integracji Społecznej
w Orzechówce,
36-220 Jasienica Rosielna, Orzechówka 326A**
(nazwa i adres Zamawiającego)

FORMULARZ OFERTOWY

Część	Nazwa			
I	Dostawa i sprzedaż materiałów dydaktycznych do warsztatu remontowo-porządkowego.			
Poz.	Nazwa	J.m.	Cena jedn. netto	Wartość brutto
1	Farba gruntująca , pojemność: 10l, wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do gruntowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, kolorystyka: biała	Szt.		
2	Farba emulsyjna , farba do wnętrz, pojemność 10l, stopień połysku: mat, wydajność 8-9m ² /l	Szt.		
3	Emalia nawierzchniowa , emalia olejno-ftalowa, pojemność 1l, Powierzchnia: metal, drewno, zastosowanie do wewnątrz i na zewnątrz	Szt.		
4	Fuga do płytek , drobnokruszykowa cementowa zaprawa do spoinowania, kolor: orzech, masa 5kg. szerokość spoiny: 1 - 6 mm, przykładowe zużycie: 0,38 kg/m ² /3 mm dla płytek 30 x 30 cm,	Szt.		
5	Gruno do podłóg krytycznych i betonu , temperatura stosowania: +5 st C do +30 st C, zużycie: 0,3 do 0,35 kg/m ² , opakowanie 10kg	Szt.		
6	Płytki gresowe wewnętrzne , antypoślizgowe współczynnik większy od R12, klasa ścieralności V, kolor do uzgodnienia,	m ²		
7	Płytki ściennie wewnętrzne , odporność na ścieranie PEI 3, odporność na płamienie klasa 4, wytrzymałość na szok termiczny, nasiąkliwość wodna E powyżej 10%, wytrzymałość na zginanie 15 N/mm ² .	m ²		

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8	Klej uniwersalny , czas otwarty i przyczepność według normy PN-EN 12004, masa właściwa opakowania 25 kg, odporność termiczna -20 °C do +70 °C.	Szt.		
9	Zaprawa tynkowa , tynkowanie ręczne lub maszynowe, grubość warstwy 6 -30 mm, tynkowanie ścian i sufitów, opakowanie 25kg, zużycie: 25 kg/ 1,3-1,4 m ² / 1 cm	Szt.		
10	Zaprawa murarska , grubość warstwy: 6 - 40 mm, zużycie: od 34 kg/1 m ² muru o grubości 1/2 cegły, opakowanie 25 kg	Szt.		
11	Gładź tynkowa biała , temperatura stosowania od +5°C do +25°C, przybliżone zużycie 1kg/1m ² powierzchni przy średniej grubości 1mm, opakowanie 20 kg	Szt.		
12	Cement portlandzki , wieloskładnikowy CEM II/B-M, 25 kg w opakowaniu.	Szt.		
13	Styropian , grubość 5 cm, twardy, zgodny z normą EN 13501-1,	m ³		
14	Klej do płytek wewnętrznych , 25 kg w opakowaniu, czas otwarty i przyczepność według normy PN-EN 12004	Szt.		
15	Drzwi wewnętrzne płycinowe , 200x80 cm, pełne, kolor biały, kierunek (prawe czy lewe) do uzgodnienia	Szt.		
16	Drzwi zewnętrzne profil aluminiowy, kolor do uzgodnienia, 95x210, kierunek prawe, przeszklone, antaba, dwa zamki, samozamykacz.	Szt.		
17	Drzwi zewnętrzne profil aluminiowy, kolor do uzgodnienia, 124x237, kierunek prawe, przeszklone, antaba, dwa zamki, samozamykacz	Szt.		
18	Folia czarna budowlana, rolka o wymiarach 4mx25m, grubość 0.2mm	Szt.		
19	Drzwi zewnętrzne profil aluminiowy, kolor do uzgodnienia, 95x211, kierunek prawe, pełne, antaba, dwa zamki, samozamykacz	Szt.		
20	Drzwi zewnętrzne profil aluminiowy, kolor do uzgodnienia, 88x207, kierunek lewe, przeszklone, antaba, dwa zamki, samozamykacz, lekkie przeszklenie	Szt.		
21	Tarcica obrzynana , grubość desek 25mm i 32 mm.	m ³		
22	Ościeżnice metalowe , do drzwi wewnętrznych 80cm uniwersalne.	Szt.		
23	Parapety z aglomarmuru , szerokość 25 cm grubość 3cm .	m ²		
24	Ceownik wysokość- 65mm, szerokość-42mm, grubość- 5,5mm.	mb		
25	Płyta gipsowo-kartonowa GKB , 1200x2000x12,5 mm zwykła.	Szt.		

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26	Pręt mocujący , wykonany ze stali, ocynkowany średnica 4mm, długość 1000mm.	Szt.		
27	Profil przyścienny przeznaczony do konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych, okładzin sufitowych oraz dachowych, grubość blachy 0,5mm, szerokość 30mm, długość 3mb.	Szt.		
28	Profil główny sufitowy CD, do płyt gipsowo-kartonowych wykonany z blachy o grubości 0.60 mm, długość: 4 m	Szt.		
29	WIESZAK PŁASKI ES , wykonany z blachy ocynkowanej o grubości 1,0mm, zgodny z normą wg PN-EN 10142+A1:199775/125, płyta GK, szt. 100	Op.		
30	Wkręty dociskowe , M5 x 25 mm, stal szlachetna A1.	kg		
31	Piasek rzeczny kwarcowy wielkość ziaren 0,2 mm	m ³		
32	Żwir płukany, średnica 4-16 mm,	m ³		

..... dnia 2016 roku.

.....
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej -
podpis pełnomocnika wykonawców)